VACUFLEX® VSM

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO

Anwendungen Industriesauger, Staubsauger, Reinigung, Sägen & Fräsen, Absauganlagen

Konstruktion TPO, Grau / Fehgrau (ähnl. RAL 7000), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel

Temperatur -50°C bis 60°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, trittfest, überfahrbar, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Zugkräften







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	41,00	2,50	64	1,50	0,39	0,25000	6,15	25	600320250
38	47,00	1,20	80	0,75	0,25	0,40190	13,45	25	600380250

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026