

OnePressGermany 257

Flexibler und robuster Druckluftschlauch mit hochreißfester Gewebeeinlage

- Anwendungen** Druckluft, Kompressoren, Baumaschinen, Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** SBR, Schwarz, deckend
- Temperatur** -20°C bis 100°C
- Eigenschaften** sehr hohe Druckbeständigkeit, trittfest, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Öl- & Benzinbeständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	0,65000	13,00	20	25701920
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	0,69000	13,80	20	25701920
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	0,65000	26,00	40	25701940
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	13,80000	552,00	40	25701940
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,10000	22,00	20	25702520
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,12350	22,47	20	25702520
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,10000	44,00	40	25702540
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,11175	44,47	40	25702540