APDatec 18

Leichter Bauflachschlauch mit Seele aus PVC und Decke aus Polyestergewebe

Anwendungen Abwasser, Baumaschinen, Pumpentechnik, Kabelschutz, Bautrocknung

Konstruktion beschichtetes Gewebe, Weiß, deckend, Rundgewebt in Köperbindung

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften leicht, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, überfahrbar, trittfest, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	53,20	1,10	10,00	30,00	20,00	100	18220
76	78,20	1,10	10,00	30,00	28,60	100	18221
102	104,20	1,10	7,00	21,00	42,00	100	18222

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026