

### APDatec 46

Flexibler EVA Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PP-Spirale, phthalatfrei

- Anwendungen** Pool & Whirlpool, Schwimmbadtechnik, Filtertechnik, Wasserablauf
- Konstruktion** EVA, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / PP
- Temperatur** -20°C bis 60°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, trittfest, gute Zugfestigkeit, glatte Innenlage, außen gewellt, phthalatfrei, hydrolyse- & mikrobebeständig, wetterfest



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 32                    | 40,00                 | 0,60            | 120              | 0,59              | 0,23000        | 11,50                       | 50        | 460320500     |
| 38                    | 47,00                 | 0,80            | 130              | 0,59              | 0,28000        | 14,00                       | 50        | 460380500     |
| 50                    | 60,00                 | 0,90            | 150              | 0,59              | 0,43000        | 21,50                       | 50        | 460500500     |