

GreenX Hydracord

Höchstdruck Gummi-Wasserschlauch für 30 bar Betriebsdruck. Zur Förderung von Frischwasser, Brauchwasser, Heißwasser und auch Pressluft. Dauerhaft gleichbleibende Leistungswerte und extrem hohe Standfestigkeit. Abriebfest, licht- und ozonbeständig, alterungsbeständig, ölbeständig, seewasserbeständig, flexibel und selbstverlöschend ASTM C-542

Anwendungen	Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kommunaltechnik, Landwirtschaft
Konstruktion	CR, Schwarz, deckend
Temperatur	-30°C bis 100°C
Eigenschaften	hohe Druckbeständigkeit, außen gewellt, glatte Innenlage, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, verrottungsfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit; selbstverlöschend



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
10	18,00	4,00	45	30,00	90,00	0,00	0,21000	0,00	40	2510100400
13	21,00	4,00	50	30,00	90,00	0,00	0,26000	0,00	40	2510130400
19	27,00	4,00	80	30,00	90,00	0,00	0,40000	0,00	40	2510190400
22	32,00	5,00	100	30,00	90,00	0,00	0,51000	0,00	40	2510220400
25	35,00	5,00	160	30,00	90,00	0,00	0,66000	0,00	40	2510250400
38	51,00	6,50	250	30,00	90,00	0,00	1,17000	0,00	40	2510380400