APDatec 815

Mehrlagiger PVC/Buna-Schlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Anwendungen Kraftstoffförderung, Druckluft, Pestizide, Sprühgeräte

Konstruktion PVC/Buna, Blau, deckend

Temperatur -30°C bis 80°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,00	3,00	25	20,00	60,00	0,10800	10,80	100	81500600
9	15,00	3,00	35	15,00	45,00	0,13800	13,80	100	81500900
9	15,00	3,00	35	15,00	45,00	0,13800	6,90	50	81500950
13	20,00	3,50	60	10,00	30,00	0,23100	11,55	50	81501350

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026