

PleXus Classic

Mehrlagiger PVC-Gartenschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

- Anwendungen** Bewässerung, Abwasser, Baumaschinen, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen
- Konstruktion** Weich-PVC, Gelb / Zinkgelb (ähnl. RAL 1018), deckend, Kreuzgewebe
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, glatte Außenlage, glatte Innenlage, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, phthalatfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	1,35	10	8001310
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13533	2,03	15	8001315
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	2,70	20	8001320
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13360	3,34	25	8001325
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	4,05	30	8001330
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	6,75	50	8001350
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	2,27	10	8001910
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	4,54	20	8001920
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22720	5,68	25	8001925
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	11,35	50	8001950
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,46000	4,60	10	8002510
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,45520	11,38	25	8002525
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,45540	22,77	50	8002550
32	39,00	4,00	200	4,00	12,00	0,56520	14,13	25	8003225
38	46,00	5,00	240	3,00	9,00	0,83000	20,75	25	8003825