POOLFLEXX

Flexibler korrugierter Profilschlauch aus modifiziertem TPO und integrierten Muffen, ohne Spirale

Anwendungen Pool & Whirlpool, Schwimmbadtechnik, Filtertechnik, Wasserablauf, Teichtechnik

Konstruktion TPO, Blau, deckend

Temperatur -30°C bis 60°C

Eigenschaften leicht, gute Flexibilität, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, verrottungsfest, schwimmfähig, Muffenabstand 1,5 m



hydrolyse-beständig
mikroben-resistent
Luft
Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	3,57	21	4900320060
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	2,04	12	4900320120
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	3,57	21	4900320210
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	5,36	31,5	4900320300
32	39,00	0,60	80	1,50	0,39	0,17000	8,50	50	4900320510
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	17,09	100,5	4900321005
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,21500	4,52	21	4900380210
38	45,00	3,50	95	1,50	0,39	0,21500	6,45	30	4900380300
38	45,00	0,80	95	1,50	0,39	0,21500	10,75	50	4900380510

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026