

APDatec 810

Flexibler und mehrlagiger PVC-Schlauch mit hochreißfester Polyestergerüstverstärkung

- Anwendungen** Druckluft, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Kompressoren, Abwasser
- Konstruktion** Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kreuzgewebe
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** , hohe Druckbeständigkeit, , gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,40	3,20	24	20,00	60,00	0,12300	12,30	100	81000600
6	12,40	3,20	24	20,00	60,00	0,12300	6,15	50	81000650
9	15,40	3,20	36	20,00	60,00	0,15000	15,00	100	81000900
9	15,40	3,20	36	20,00	60,00	0,19000	9,50	50	81000950
10	16,40	3,20	40	20,00	60,00	0,16250	16,25	100	81001000
13	21,00	4,00	52	20,00	60,00	0,26200	26,20	100	81001300
13	21,00	4,00	52	20,00	60,00	0,26200	13,10	50	81001350
16	25,60	4,80	64	20,00	60,00	0,41200	20,60	50	81001650
19	28,60	4,80	76	20,00	60,00	0,43940	21,97	50	81001950