

APDatec 122

Flexibler PVC Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale und Kupferlitze zur Erdung

- Anwendungen** Pelletförderung, Granulatförderung, Absauganlagen, Dosieren, Siebtechnik
- Konstruktion** PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC, ummantelte Litze / Kupferlitze
- Temperatur** -5°C bis 60°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, gute chemische Beständigkeit, mit Kupferdraht zur Erdung, phthalatfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
38	46,00	4,00	190	6,00	0,59	0,58000	14,50	25	1220380250
38	46,00	4,00	190	6,00	0,59	0,58000	29,00	50	1220380500
40	48,00	4,00	200	6,00	0,90	0,60000	30,00	50	1220400500
50	58,60	4,00	250	5,00	6,00	0,78000	39,00	50	1220500500
50	59,60	4,00	250	5,00	0,90	0,78000	9,75	12,5	1220510125
50,5	59,60	4,00	250	5,00	0,90	0,78000	19,50	25	1220510250
50,5	59,60	4,00	250	5,00	0,90	0,78000	39,00	50	1220510500
51	59,60	4,30	250	5,00	0,59	0,78000	15,60	20	1220510200
70	79,00	4,50	350	4,00	0,90	1,33000	39,90	30	1220700300