PONDFLEXX

Flexibler korrugierter Profilschlauch aus modifiziertem TPO und integrierten Muffen, ohne Spirale

Anwendungen	Teichtechnik, Filtertechnik, Pool & Whirlpool, Wasserablauf, Abwasser
Konstruktion	TPO, Schwarz, deckend
Temperatur	-30°C bis 60°C
Eigenschaften	leicht, gute Flexibilität, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, verrottungsfest, schwimmfähig, Muffenabstand 1,5 m



hydrolyse-beständig
mikroben-resistent
Luft
Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
38	45,00	0,60	80	1,50	0,39	1,07500	21,50	100	4900381005

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026