APDatec 122

Flexibler PVC Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale und Kupferlitze zur Erdung

Anwendungen Pelletförderung, Granulatförderung, Absauganlagen, Dosieren, Siebtechnik

Konstruktion Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC, ummantelte Litze / Kupferlitze

Temperatur -5°C bis 60°C

Eigenschaften gute Flexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, gute chemische Beständigkeit, mit Kupferdraht zur Erdung, phthalatfrei

hydrolyse-beständig · mikroben-resistent · ableit-fähig · hohe Innenglätte

Feststoffe

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
38	46,00	4,00	190	6,00	0,59	0,58000	14,50	25	1220380250
38	46,00	4,00	190	6,00	0,59	0,58000	29,00	50	1220380500
40	48,00	4,00	200	6,00	0,90	0,60000	30,00	50	1220400500
50	58,60	4,00	250	5,00	6,00	0,78000	39,00	50	1220500500
50	59,60	4,00	250	5,00	0,90	0,78000	9,75	12,5	1220510125
50,5	59,60	4,00	250	5,00	0,90	0,78000	19,50	25	1220510250
50,5	59,60	4,00	250	5,00	0,90	0,78000	39,00	50	1220510500
51	59,60	4,30	250	5,00	0,59	0,78000	15,60	20	1220510200
70	79,00	4,50	350	4,00	0,90	1,33000	39,90	30	1220700300

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.

Date: 22.10.2026