

Vidaspir BT 106

Saugschlauch für den Einsatz in der Landwirtschaft und Saatgutförderung

Anwendungen	Landwirtschaft, Saatgutförderung, Düngerausbringung, Pestizide, Sprühgeräte
Konstruktion	Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-25°C bis 60°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, trittfest, hohe Vakuumbeständigkeit, glatte Innenlage



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Artikelnummer
30	37,00	3,50	120	4,00	0,70	0,45000	11,25	106S0300250
35	37,40	3,70	140	4,00	0,70	0,54000	13,50	106S0350250
40	47,40	3,70	160	4,00	0,59	0,63000	15,75	106S0400250
51	59,40	4,20	200	4,00	0,70	0,82000	20,50	106S0510250
55	0,00	0,00	220	4,00	0,70	0,98000	24,50	106S0550250