APDatec 85

Mehrlagiger Silikonschlauch mit Glasfasergewebe

Anwendungen Medizinische Geräte, Sanitär

Konstruktion Silikon-beschichtetes Glasgewebe, Weiß, transparent

Temperatur -60°C bis 200°C

Eigenschaften gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, hohe Druckbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
3	9,00	3,00	17,00	51,00	0,06800	1,70	25	8500330
4	10,00	3,00	20,00	60,00	0,07920	1,98	25	8500430
5	11,00	3,00	11,60	35,00	0,09000	2,25	25	8500530
6	12,00	3,00	10,00	30,00	0,10200	2,55	25	8500630
8	15,00	3,50	8,00	24,00	0,15200	3,80	25	8500835
10	17,00	3,50	8,00	24,00	0,17800	4,45	25	8501035
12,5	19,50	3,50	6,00	18,00	0,21120	5,28	25	85012535
14	21,00	3,50	6,00	18,00	0,27120	6,78	25	8501435
16	26,00	5,00	7,30	22,00	0,33000	8,25	25	8501650
19	30,00	5,50	6,60	20,00	0,50800	12,70	25	8501955
25	37,00	6,00	5,00	15,00	0,70120	17,53	25	8502560

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 25.11.2026