

MONOFLEXX EXTRA UV

Flexibler Spiralschlauch mit UV-Stabilisierung, für landwirtschaftlichen Industrie und Agrarwirtschaft

- Anwendungen** Landwirtschaft, Abwasser, Bewässerung, Gülleausbringung
- Konstruktion** Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -25°C bis 60°C
- Eigenschaften** leicht, hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Artikelnummer
18	24,40	2,70	80	7,00	0,69	0,23000	5,75	1280180250
25	30,80	2,90	110	7,00	0,69	0,29000	7,25	1280250250
30	36,20	3,10	130	7,00	0,69	0,35000	8,75	1280300250
32	38,40	3,20	140	7,00	0,69	0,37000	9,25	1280320250
32	38,40	3,20	140	7,00	0,69	0,37000	18,50	1280320500
35	0,00	3,30	150	6,00	0,69	0,42000	10,50	1280350250
40	48,30	3,50	190	6,00	0,69	0,51000	10,20	1280400200
40	48,30	3,50	190	6,00	0,69	0,51000	12,75	1280400250
40	47,00	3,50	190	6,00	0,69	0,51000	25,50	1280400500
45	52,00	3,50	190	6,00	0,69	0,57000	14,25	1280450250
51	57,60	3,80	240	5,00	0,69	0,71000	17,75	1280510250
51	57,60	3,80	240	5,00	0,69	0,71000	35,50	1280510500
55	62,80	3,90	250	5,00	0,69	0,77000	19,25	1280550250
60	68,00	4,20	270	5,00	0,69	0,82000	20,50	1280600250
63	68,00	4,10	270	5,00	0,69	0,87000	21,75	1280630250