

### APDatec 920 natur

Einlagiges Polyethylenrohr

- Anwendungen** Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Kompressoren, Druckluft, Fahrzeugbau
- Konstruktion** PE, Farblos, transluzent
- Temperatur** -60°C bis 60°C
- Eigenschaften** gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, glatte Innenlage
- Normen** FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
2	4,00	1,00	20	15,00	45,00	0,00900	0,90	100	9200041000
3	5,00	1,00	20	15,00	45,00	0,01200	1,20	100	9200051000
4	6,00	1,00	36	8,00	24,00	0,01500	1,50	100	9200061000
4	6,00	1,00	36	8,00	24,00	0,01500	0,75	50	9200061050
6	8,00	1,00	48	8,00	24,00	0,02000	2,00	100	9200081000
6	8,00	1,00	48	8,00	24,00	0,02000	1,00	50	9200081050
6	10,00	2,00	40	12,00	36,00	0,04800	4,80	100	9200102000
8	10,00	1,00	60	8,00	18,00	0,02600	2,60	100	9200101000
8	10,00	1,00	60	8,00	18,00	0,02600	1,30	50	9200101050
8	12,00	2,00	60	12,00	36,00	0,05900	5,90	100	9200122000
9	12,00	1,50	75	8,00	24,00	0,04800	4,80	100	9200121500
10	12,00	1,00	75	8,00	24,00	0,03300	3,30	100	9200121000
10	14,00	2,00	75	12,00	36,00	0,07200	7,20	100	9200142000
12	16,00	2,00	75	12,00	36,00	0,08520	8,52	100	9200162000