GreenX Hydracord

Höchstdruck Gummi-Wasserschlauch für 30 bar Betriebsdruck. Zur Förderung von Frischwasser, Brauchwasser, Heißwasser und auch Pressluft. Dauerhaft gleichbleibende Leistungswerte und extrem hohe Standfestigkeit. Abriebfest, licht- und ozonbeständig, alterungsbeständig, ölbeständig, seewasserbeständig, flexibel und selbstverlöschend ASTM C-542



Anwendungen Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kommunaltechnik, Landwirtschaft

Konstruktion CR, Schwarz, deckend

Temperatur -30°C bis 100°C

Eigenschaften hohe Druckbeständigkeit, außen gewellt, glatte Innenlage, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, verrottungsfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit; selbstverlöschend





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
10	18,00	4,00	45	30,00	90,00	0,00	0,21000	0,00	40	2510100400
13	21,00	4,00	50	30,00	90,00	0,00	0,26000	0,00	40	2510130400
19	27,00	4,00	80	30,00	90,00	0,00	0,40000	0,00	40	2510190400
22	32,00	5,00	100	30,00	90,00	0,00	0,51000	0,00	40	2510220400
25	35,00	5,00	160	30,00	90,00	0,00	0,66000	0,00	40	2510250400
38	51,00	6,50	250	30,00	90,00	0,00	1,17000	0,00	40	2510380400

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026