

SMARTFLEX® SMT Comfort - Yellow Edition

5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur

Anwendungen	Bewässerung
Konstruktion	Weich-PVC, Gelb, deckend, SMT-Gewebe
Temperatur	-15°C bis 65°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit trittfest überfahrbar knickfest verdrehsicher, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit hydrolyse- & mikrobienbeständig wetterfest verrottungsfest, phthalatfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	14,00	100	83301310
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	2,10	15	83301315
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	2,80	20	83301320
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	3,50	25	83301325
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	4,20	30	83301330
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	7,00	50	83301350
15	20,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	2,70	15	83301615
15	20,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	4,50	25	83301625
15	20,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	9,00	50	83301650
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	27,00	100	83301900
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	13,50	25	83301925
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	13,50	50	83301950
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	43,00	100	83302500
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	10,75	25	83302525
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	21,50	50	83302550