FLEXADUX® NEO II

Leichter, zweilagiger Spiralschlauch aus Neopren®



Anwendungen Absauganlagen, Fahrzeugbau, Dampfabsaugung, Granulattrocknung, Automatisierungs- & Robotertechnik

Konstruktion Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -50°C bis 135°C, kurzfristig bis 150°C

Eigenschaften leicht, ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, , gute chemische Beständigkeit





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
19	22,00	19	2,50	0,70	0,12000	903019
25	29,00	25	2,50	0,70	0,14500	903025
32	36,00	32	2,50	0,58	0,18000	903032
38	42,00	38	2,40	0,58	0,21000	903038
51	55,00	51	2,40	0,53	0,29000	903051
63	67,00	63	2,20	0,46	0,36000	903063
70	74,00	70	2,20	0,46	0,44000	903070
76	80,00	76	2,10	0,44	0,47000	903076
83	87,00	83	2,10	0,40	0,51000	903083
90	94,00	90	2,00	0,40	0,55000	903089
102	107,00	102	1,80	0,35	0,61000	903102
120	125,00	120	1,50	0,21	0,81000	903121
127	132,00	127	1,50	0,21	0,86000	903127
140	145,00	140	1,40	0,18	0,94500	903140
152	158,00	152	1,10	0,17	1,10000	903152
180	186,00	180	0,80	0,14	1,30000	903178
203	209,00	203	0,60	0,10	1,39000	903203
254	260,00	254	0,40	0,07	1,78000	903254
305	311,00	305	0,20	0,05	2,17000	903305

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026