Smartflex SMT Comfort - Yellow Edition

5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur

Anwendungen Bewässerung

Konstruktion Weich-PVC, Gelb, deckend, SMT-Gewebe

Temperatur -15°C bis 65°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit trittfest überfahrbar knickfest verdrehsicher, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit hydrolyse- & mikrobenbeständig wetterfest verrottungsfest, phthalatfrei







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	14,00	100	83301310
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	2,10	15	83301315
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	2,80	20	83301320
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	3,50	25	83301325
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	4,20	30	83301330
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	7,00	50	83301350
15	20,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	2,70	15	83301615
15	20,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	4,50	25	83301625
15	20,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	9,00	50	83301650
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	27,00	100	83301900
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	13,50	25	83301925
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	13,50	50	83301950
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	43,00	100	83302500
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	10,75	25	83302525
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	21,50	50	83302550

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026