PleXus Classic

Mehrlagiger PVC-Gartenschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Anwendungen Bewässerung, Abwasser, Baumaschinen, Kläranlagen, Kommunaltechnik

Konstruktion Weich-PVC, Gelb / Zinkgelb (ähnl. RAL 1018), deckend, Kreuzgewebe

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften gute Flexibilität, glatte Außenlage, glatte Innenlage, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, phthalatfrei

hydrolyse-beständig · mikroben-resistent · hohe Innenglätte · Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	1,35	10	8001310
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13533	2,03	15	8001315
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	2,70	20	8001320
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13360	3,34	25	8001325
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	4,05	30	8001330
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	6,75	50	8001350
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	2,27	10	8001910
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	4,54	20	8001920
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22720	5,68	25	8001925
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	11,35	50	8001950
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,46000	4,60	10	8002510
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,45520	11,38	25	8002525
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,45540	22,77	50	8002550
32	39,00	4,00	200	4,00	12,00	0,56520	14,13	25	8003225
38	46,00	5,00	240	3,00	9,00	0,83000	20,75	25	8003825

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.

Date: 22.10.2026