APDatec 631

Leichter und hochflexibler Warmluftschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe

Anwendungen Zeltbeheizung, Belüftung, Beheizung, Bautrocknung, Asbestsanierung

Konstruktion PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Weiß, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC

Temperatur -20°C bis 80°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, gute Zugfestigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, selbstlöschend







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
203	208,00	0,25	101	0,10	0,60700	4,61	7,6	631203
305	308,00	0,25	153	0,10	1,15000	8,74	7,6	631305
425	430,00	0,25	212	0,10	1,68000	12,77	7,6	631425
525	530,00	0,25	262	0,10	1,85000	14,06	7,6	631525

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026