EURO TRIX®

Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft

Anwendungen Bewässerung, Abwasser, Landwirtschaft, Kläranlagen, Baumaschinen

Konstruktion EPDM, Schwarz, deckend

Temperatur -20°C bis 100°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, trittfest, glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	20,00	3,50	50	15,00	45,00	0,26500	5,30	20	26901320
13	20,00	3,50	50	15,00	45,00	0,26500	10,60	40	26901340
19	27,00	4,00	70	15,00	45,00	0,43500	8,70	20	26901920
19	27,00	4,00	70	15,00	45,00	0,43500	17,40	40	26901940
25	34,00	4,50	120	15,00	45,00	0,58000	23,20	40	26902540

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 25.11.2026