

## APDatec 840 rottransparent

Flexibler, einlagiger Schlauch aus Soft-PVC, phtalatfrei und lebensmittelecht

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>   | Batterie- & Akkumulatorentechnik, Wasserablauf, Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Aquarien |
| <b>Konstruktion</b>  | Weich-PVC, Rot, transparent                                                                                                      |
| <b>Temperatur</b>    | -20°C bis 65°C                                                                                                                   |
| <b>Eigenschaften</b> | gute Flexibilität, gute chemische Beständigkeit, phthalatfrei                                                                    |
| <b>Normen</b>        | Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C                           |



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 4                     | 7,00                  | 1,50            | 7,00             | 0,03170        | 3,17                        | 100       | 840R0041500   |
| 4                     | 8,00                  | 2,00            | 10,00            | 0,04620        | 4,62                        | 100       | 840R0042000   |
| 6                     | 10,00                 | 2,00            | 9,00             | 0,06160        | 6,16                        | 100       | 840R0062000   |