

FLEXACIER® Super 276

Sehr gut für die Weinherstellung geeignet

Anwendungen	Weinherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung
Konstruktion	Weich-PVC, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
Temperatur	-40°C bis 50°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, A B C D1, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage sehr glatte Innenlage
Normen	Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1 zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1 FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Artikelnummer
20	4,50	60	10,00	0,88	0,35000	10,50	2760200300
25	4,50	75	10,00	0,88	0,51000	15,30	2760250300
30	4,50	75	10,00	0,88	0,68000	20,40	2760300300
35	4,50	75	10,00	0,88	0,77000	23,10	2760350300
40	6,00	75	10,00	0,88	1,13000	33,90	2760400300
51	6,50	75	10,00	0,88	1,50000	45,00	2760510300
70	7,00	75	10,00	0,88	2,36000	70,80	2760700300