

GOLDSCHLANGE®

Hochleistungs Wasser- und Reinigungsschlauch

Anwendungen	Baumaschinen, Bewässerung, Hochdruckreinigung, Kommunaltechnik, Straßenreinigung
Konstruktion	EPDM CR, Schwarz, deckend
Temperatur	-30°C bis 100°C, kurzfristig bis 130°C
Eigenschaften	sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Abriebfestigkeit, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
10	17,20	3,60	45	30,00	90,00	0,16000	6,40	40	26801040
13	20,80	3,90	50	30,00	90,00	0,22500	9,00	40	26801340
16	23,20	3,60	70	25,00	75,00	0,26000	10,40	40	26801640
19	27,80	4,40	80	25,00	75,00	0,38500	15,40	40	26801940
25	34,00	4,50	160	20,00	60,00	0,49000	19,60	40	26802540
32	43,00	5,50	175	12,00	36,00	0,76000	30,40	40	26803240
38	51,00	6,50	250	12,00	36,00	1,05000	42,00	40	26803840
50	65,00	7,50	300	10,00	30,00	1,58000	63,20	40	26805040