PleXus AT

PVC Wasserschlauch, Anti-Torsion durch spiralisiertes Trikot-Gewebe

Anwendungen Bewässerung, Landwirtschaft, Abwasser, Reinigung

Konstruktion Weich-PVC, Gelb, deckend, SMT-Gewebe

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, phthalatfrei







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	16,80	2,15	65	10,00	30,00	0,13000	3,25	25	8340130250
12,5	16,80	2,15	65	10,00	30,00	0,13000	6,50	50	8340130500
19	24,40	2,70	90	7,00	21,00	0,23000	5,75	25	8340190250
19	24,40	2,70	90	7,00	21,00	0,23000	11,50	50	8340190500
19	24,40	2,70	90	7,00	21,00	0,23000	23,00	100	8340191000
25	31,60	3,30	125	6,00	18,00	0,39000	9,75	25	8340250250
25	31,60	3,30	125	6,00	18,00	0,39000	19,50	50	8340250500
25	31,60	3,30	125	6,00	18,00	0,39000	39,00	100	8340251000

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026