VACUFLEX® VSM-A

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, antistatisch aus modifiziertem TPO

Anwendungen	Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Schleifmaschinen, Textilfaserabsaugung
Konstruktion	TPO, Schwarz, deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
Temperatur	-50°C bis 60°C
Eigenschaften	glatte Innenlage, außen gewellt, ausgezeichnete Flexibilität, permanent antistatisch, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
32	40,50	70	0,50	0,50	0,30860	6010320250
38	48,00	80	0,40	0,40	0,36880	6010380250
50	61,00	120	0,25	0,25	0,46810	6010500250

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026