OnePressGermany 257

Flexibler und robuster Druckluftschlauch mit hochreißfester Gewebeeinlage

Anwendungen Druckluft, Kompressoren, Baumaschinen, Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik

Konstruktion SBR, Schwarz, deckend

Temperatur -20°C bis 100°C

Eigenschaften sehr hohe Druckbeständigkeit, trittfest, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Öl- & Benzinbeständigkeit







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	0,65000	13,00	20	25701920
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	0,65000	26,00	40	25701940
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,10000	22,00	20	25702520
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,10000	44,00	40	25702540

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026