

SMARTFLEX® SMT Comfort

5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur

Anwendungen Bewässerung

Konstruktion Weich-PVC, Grau, deckend, SMT-Gewebe

Temperatur -15°C bis 65°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, verdrehsicher, knickfest, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobebeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	1,40	10	8010130100
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	2,80	20	8010130200
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	3,50	25	8010130250
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	4,20	30	8010130300
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	7,00	50	8010130500
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	14,00	100	8010131000
16	21,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	2,70	15	8010160150
16	21,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	4,50	25	8010160250
16	21,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	9,00	50	8010160500
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	2,70	10	8010190100
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	6,75	25	8010190250
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	13,50	50	8010190500
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	27,00	100	8010191000
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	10,75	25	8010250250
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	21,50	50	8010250500