VACUFLEX® VSM-EL

Innen glatter Profil-Vollkunstoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, elektrisch leitfähig aus modifiziertem TPO

Anwendungen	Industriesauger, Staubsauger, Reinigung, Baumaschinen, Absauganlagen
Konstruktion	TPO, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
Temperatur	-50°C bis 60°C
Eigenschaften	außen gewellt, glatte Innenlage, ausgezeichnete Flexibilität, elektrisch leitfähig (R ≤ 10^3 Ohm), gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung
Normen	ATEX 2014/34/EU







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
32	40,50	70	0,50	0,50	0,23100	610320250
38	48,00	80	0,40	0,40	0,35500	610380250
50	61,00	120	0,25	0,25	0,46400	610500250

APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | Germany | T +49 2163 9 49 96 0 | F +49 2163 9 49 96 29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 25.11.2026