APDatec 845

Einlagiger PVC-Schlauch für die Belüftung von Aquarien

Anwendungen Aquarien

Konstruktion Weich-PVC, Grün, transparent

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften leicht, sehr gute Flexibilität, sehr hohe Druckbeständigkeit hohe Vakuumbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit



hydrolyse-beständig

mikroben-resistent

Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
4	6,00	1,00		6,50	0,01920	1,92	100	8450040600
4	6,00	1,00		6,50	0,01920	0,96	50	8450040650
9	12,00	1,50		5,00	0,06040	1,51	25	8450091225
12	16,00	2,00	5	5,00	0,10760	2,69	25	8450121625
12	16,00	2,00	5	5,00	0,10780	5,39	50	8450121650
16	22,00	3,00		5,60	0,21920	5,48	25	8450162225

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026