APDatec 630

Leichter und hochflexibler Warmluftschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe



Anwendungen Zeltbeheizung, Belüftung, Beheizung, Bautrocknung, Asbestsanierung

Konstruktion PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Gelb, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC

Temperatur -20°C bis 80°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, gute Zugfestigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, selbstlöschend





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
152	157,00	0,25	76	0,10	0,47000	3,57	7,6	630152
203	208,00	0,25	101	0,10	0,68000	5,17	7,6	630203
255	259,00	0,25	127	0,10	0,94100	7,15	7,6	630254
305	310,00	0,25	153	0,10	0,36300	2,76	7,6	630305
425	430,00	0,25	212	0,10	0,68900	5,24	7,6	630425
525	530,00	0,25	262	0,10	0,98000	7,45	7,6	630525
600	605,00	0,25	305	0,08	1,25000	9,50	7,6	630600
700	705,00	0,25	350	0,05	2,50000	19,00	7,6	630700

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026