# APDatec 846

Einlagiger, sehr flexibler Silikongummischlauch, lebensmittelecht gem. FDA

| | |
|---|---|
| **Anwendungen** | Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Medizinische Geräte, Pharma-Produktion, Filtertechnik |
| **Konstruktion** | SIL, Farblos, transluzent |
| **Temperatur** | -60°C bis 200°C |
| **Eigenschaften** | leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gute chemische Beständigkeit |
| **Normen** | FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010 |









made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,00 | 1,00 | 0,00800 | 0,20 | 25 | 84600110 |
| 2 | 4,00 | 1,00 | 0,01200 | 0,30 | 25 | 84600210 |
| 3 | 5,00 | 1,00 | 0,01600 | 0,40 | 25 | 84600310 |
| 3 | 6,00 | 1,50 | 0,02720 | 0,68 | 25 | 84600315 |
| 4 | 6,00 | 1,00 | 0,02000 | 0,50 | 25 | 84600410 |
| 4 | 7,00 | 1,50 | 0,03300 | 0,83 | 25 | 84600415 |
| 5 | 9,00 | 2,00 | 0,05600 | 1,40 | 25 | 84600520 |
| 6 | 9,00 | 1,50 | 0,04520 | 1,13 | 25 | 84600615 |
| 6 | 10,00 | 2,00 | 0,06400 | 1,60 | 25 | 84600620 |
| 7 | 10,00 | 1,50 | 0,07200 | 1,80 | 25 | 84600715 |
| 7 | 11,00 | 2,00 | 0,07200 | 1,80 | 25 | 84600720 |
| 8 | 12,00 | 2,00 | 0,08000 | 2,00 | 25 | 84600820 |
| 9 | 13,00 | 2,00 | 0,08800 | 2,20 | 25 | 84600920 |
| 10 | 14,00 | 2,00 | 0,09600 | 2,40 | 25 | 84601020 |
| 12 | 16,00 | 2,00 | 0,11200 | 2,80 | 25 | 84601220 |
| 15 | 19,00 | 2,00 | 0,13600 | 3,40 | 25 | 84601520 |
| 15 | 21,00 | 3,00 | 0,13600 | 3,40 | 25 | 84601530 |
| 16 | 20,00 | 2,00 | 0,12000 | 3,00 | 25 | 84601620 |
| 18 | 24,00 | 3,00 | 0,17600 | 4,40 | 25 | 84601830 |
| 20 | 24,00 | 2,00 | 0,17600 | 4,40 | 25 | 84602020 |
| 25 | 33,00 | 4,00 | 0,46400 | 11,60 | 25 | 84602540 |



Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 23.11.2026